

ARUM

VANDBASERET DIFFUSIONSÅBEN MALING TIL INDENDØRS BRUG MED LAVT UDSLIP AF VOC

serie 407

BESKRIVELSE

ARUM er en vandbaseret, allergivenlig maling til indendørs brug. Produktets specielle sammensætning i vandig dispersion, giver en fugtregulerende effekt og minimal opsamling af snavs. ARUM er fri for formaldehyd og har et meget lavt indhold af VOC. ARUM er samtidig beriget med en speciel blødgører, der gør den behagelig at røre ved og let at rengøre. Den er nem at fordele, har en fremragende dækkeevne og efterlader en flot ensartet, mat overflade. Selv på forskelligt absorberende overflader.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
 - Beton og Cement
 - Gips og Fibergips
 - Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
 - Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.
 - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Modificerede syntetiske polymerer i vandig dispersion

Klassificering efter UNI EN 13300:

Dækkeevne per ISO 6504-3: klasse 2 på 7 mq/l spredning

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: $1,60 \pm 0,05$ kg/l.
Viskositet: pr. UNI 8902: 32000 ± 3200 cps ved 25°C (Brookfield viskosimeter)

Glans pr EN ISO 2813: <5, mat

Tørretider (25°C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.
- Genbehandlingstør efter 3 timer

Dermatologisk testet:*

- Hypoallergen (rapport nr. 272/13/00)
- Ingen hudirritation (rapport nr. 271/13/00)

* Test udført på hvid prøve af Institute of Skin and Product Evaluation - ISPE - Milano

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af

ATOMO (varenr. 8840001).

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001) eller IDROFIS (varenr. 4700006).

Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min $+10^\circ\text{C}$ / max $+35^\circ\text{C}$

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle, spray, airless (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: Rulle: 25-30% med vand. Pensel: 40-45% med vand

- Ved brug af airless kan det varierer afhængig af maskine og tryk

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 8-10 m^2/l (dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem*
Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien***Ved brug af flere batche anbefales det at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven

** Ved indfarvning af transparent base, anbefales det at fortynde max 20% med vand

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: $+30^\circ\text{C}$

Minimum opbevaringstemperatur: $+5^\circ\text{C}$

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans $\leq 25@60^\circ$) (vandbaseret): 30 g/l (2010)

ARUM Indeholder maks. 30 g/l VOC

Produktet kræver ikke mærkning i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

ARUM

VANDBASERET DIFFUSIONSÅBEN MALING TIL INDENDØRS BRUG MED LAVT UDSLIP AF VOC

serie 407

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Påføres på tidligere forberedte overflader.

Vandbaseret, åndbar maling med lav emission af flygtige forbindelser til indendørs brug.

ARUM serie 407 baseret på syntetisk polymer i vandig dispersion med mineralske fyldstoffer og lav emission af flygtige forbindelser. Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.