

# CAVENIER

DEKORATIV FINISH MED PERLE EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 023

## BESKRIVELSE

CAVENIER er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets kombination af akryl-bindemiddel og mineralske fyldstoffer, giver en cremet konsistens og gør den meget let at påføre. CAVENIER giver overfladen en rigtig flot struktur, med et unikt krystaliseret udseende og perleeffekt. Produktet er "semi-transparent" hvilket gør det meget velegnet til f.eks multifarvede dekorationer. Mulighederne er mange, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
  - Beton og Cement
  - Gips og Fibergips
  - Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
  - Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
  - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Type af bindemiddel: Akryl copolymer i vandig emulsion  
Opløsningsmiddel: Vand  
Specifik vægtfylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,34 ± 0,05 kg/l.  
Viskositet: pasta  
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 3 timer
  - Genbehandlingstør efter 6 timer

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:  
Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)  
Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.  
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)
- Beton, Puds, mineralske overflader:  
Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.  
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (kode 4810222) og med COMBAT 333 (kode 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)
- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en

korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO i 1-2 lag anbefales.

- Fortyndingen af grunder og rækkeevne afhænger af absorptionen på overfladen. Det anbefales at udfører en test på den specifikke overflade. Påfør altid ATOMO på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, spartel

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug

Lag: 1-2 (afhængig af den ønskede effekt)

Vejl. rækkeevne:

- 1 lag: 6-10 m<sup>2</sup>/l (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur)

- 2 lag: 3-4 m<sup>2</sup>/l (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur)

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til udregningen af forbrug.

Rengøring: Med vand - efter mindst 20 dage. ANVENDELSE 1-lags effekt:

Påfør et jævnt lag CAVENIER med et rustfrit stålbræt

Før produktet er helt tørt, presses/glittes overfladen med stålbræt. Dette gøres i modsatte retninger for at frembringe forskellige krystal effekter.

2-lags effekt:

Påfør et jævnt lag CAVENIER med et rustfrit stålbræt

Når produktet er helt tørt, påføres 2. lag med stålbræt/spartel for at åbne den ønskede finish.

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien\*

Se CAVENIER farvekortet i brochuren.\*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU-grænseværdi (Dir. 2004/42/EF)

Cat A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

CAVENIER Indeholder max: 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i

# CAVENIER

DEKORATIV FINISH MED PERLE EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 023

henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader. Dekorativ finish med tekstureret perleeffekt til indendørs brug.

CAVENIER serie 023 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.

Påføres i 1-2 lag efter ønskede effekt.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*