

EASY_ART

DEKORATIV FINISH MED METALLIC EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 381

BESKRIVELSE

EASY_ART er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets kombination af akryl-bindemiddel og metallic-pigmenter giver en god fleksibilitet og gør den let at anvende. Velegnet til brug på ikke-mineralske overflader (f.eks. PVC og træ). EASY ART skaber en glinsende og unik overflade der er behagelig at røre ved.

EASY_ART kan give overfladen mange forskellige udtryk, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.
- PVC overflader
- Træ overflader
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Akryl copolymer i vandig emulsion

Opløsningsmiddel: Vand

Pigmenter: Perlemor - iriserende

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l.

Viskositet: pr. UNI 8902: 26400 ± 2400 cps ved 25° C (Brookfield viskosimeter)

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 1 time

- Genbehandlingstør efter 4 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 2880019) eller MARCOTHERM (varenr. 4740019).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

- Træværk:

Slib overfladen for at fjerne de hævede træfibre, gammel maling eller lak.

- Fjern enhver harpiks med Nitro Thinner (varenr. 5170076)

- Fyld huller og andre skader i overfladen med syntetisk fyldstof. (HUSK EFTERSLIBNING)

- Påfør 1-2 lag UNIMARC FONDO UNIVERSALE (serie 335) på en ren og tør overflade.

- påfør EASY_ART efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

- Pas på behandling af træ med højt niveau af tannin, da der kan fremstå mørke pletter.

- Fortyndingen af grunder til træ og dens rækkeevne afhænge af absorptionen på overfladen

-PVC:

Slib overfladen til mat, fjern alt støv, fedt og snavs fra overfladen med passende midler.

Påfør 1-2 lag UNIMARC FONDO UNIVERSALE (serie 335) på en ren og tør overflade.

- Fortyndingen af grunder og rækkeevne afhænge af absorptionen på overfladen. Det anbefales at udfører en test på den specifikke overflade.

Vent mindst 6 timer inden påføring af EASY_ART

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, pensel, korthåret rulle. (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

Værktøj skal rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Fortynding: klar til brug

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 4-6 m²/l.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*

Se EASY ART farvekortet i brochuren.

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato

EASY_ART

DEKORATIV FINISH MED METALLIC EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 381

ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU-grænseværdi (Dir. 2004/42/EF)
Cat A/l: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)
EASY_ART Indeholder max: 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.

Dekorativ finish med metallisk effekt til indendørs brug.

EASY_ART serie 381 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.

Påføres i 2 lag.

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.