

# FORMA

DEKORATIV BASE PUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 340

## BESKRIVELSE

FORMA er en akrylbaseret basis puds, specielt sammensat til udsmykning af indendørs vægflader.

Den er let at anvende og kan bruges med forskellige teknikker og værktøjer, der giver forskellige dekorative flader i to og tre dimensioner.

Takket være strukturen af FORMA kan man let opnå smukke og originale dekorationer.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler

- Beton og Cement

- Gips og Fibergips

- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende

- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende

- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Vandig dispersion af voks med fluorocarbon modifikation

Specifik massefylde pr. EN ISO 2811-1:  $1,68 \pm 0,05$  kg/l.

Viskositet af emballage: Cremet pasta

Tørretider (ved 25° C og 65% relativ luftfugtighed)

-Overfladetør efter 30 min.

-Genbehandlingstør efter 4 timer

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001).

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en

korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO (varenr. 8840001) i 1-2 lag anbefales.

- Andre overflader, såsom PVC, skal mattes og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019). Påfør altid DECORFOND (varenr. 3880019) eller ATOMO (varenr. 8840001) på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"- Anvend FORMA i henhold til de foretrukne tilstande.

- Efter mindst 4 timer kan den genbehandles eller færdiggøres med den valgte finish.

- Pas på behandling af træ med højt niveau af tannin, da der kan fremstå mørke pletter.

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min. +8° C / max. +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min. +5° C / max. +35° C.

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, plastbræt, spartel, pensel, svamp mm.

Fortynding: klar til brug

Lag: 1-2 lag afhængig af det ønskede finish

- Genbehandling efter 4 timer ANVENDELSE Fordel FORMA ujævnt med rustfrit stålbræt. Bearbejd overfladen med det valgte værktøj (stålbræt, børstepude, pensel, spartel) i overensstemmelse med den ønskede effekt.

Vent et par minutter og stryg med rustfrit stålbræt for komprimering af overfladen.

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Vejl. rækkeevne:

Til finish med lav tykkelse: 0,8-1 kg/m<sup>2</sup>

Til højere teksturering: 1-1,8 kg/m<sup>2</sup>

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningssystem.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

FORMA indeholder maksimalt: 200 g/l VOC

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

- Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og

# FORMA

DEKORATIV BASE PUDS TIL INDENDØRS BRUG

serie 340

medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

Til indendørs brug på allerede forberedt overflader. Påfør 1-2 Lag FORMA baseret på akrylsampolymer i vandig dispersion. Udviklet til realisering af mange dekorative finish.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*