

LAGUNA 3.0

VANDBASERET LUGTFRI MAT VASKBAR MALING TIL INDENDØRS BRUG

series 360

BESKRIVELSE

LAGUNA 3.0 er en vandbaseret, vaskbar emulsionsmaling til indendørs brug. Produktets sammensætning af specielle akrylpolymere bindemidler giver det en høj modstandsdygtighed over for vask. Den er helt uden lugtgener og fri for VOC og APEO. LAGUNA 3.0 er nem og hurtig at fordele, har en fremragende dækkeevne og efterlader en flot ensartet, højt vaskbar overflade.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende.

- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Akrylpolymere i vandig dispersion

Klassificering efter UNI EN 13300:

Vådskrub bestandighed pr. ISO 11998: Klasse 3

Dækkeevne per ISO 6504-3: klasse 1 på 7 m²/l spredning

Glans pr EN ISO 2813: <5, mat

Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 1,59 ± 0,05 kg/l.

Viskositet: pr. UNI 8902: 25000 ± 4500 cps ved 30° C (Brookfield viskosimeter)

Vådskrub resistens pr. UNI 10560:> 2000 cyklusser, resistent

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 1 time

- Genbehandlingstør efter 3 timer

Opløsning af flygtige organiske forbindelser (VOC) ISO 11890-2: 2013: 0,011%

Opløsning af fri formaldehyd EPA 8315A: 1996: 12 mg/kg.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende reparerer med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af ATOMO (varenr. 8840001)

eller MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019)

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Pensel, rulle, spray, airless (Valg af værktøj påvirker æstetisk udseende af overfladen, brug derfor altid den samme type værktøj)

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: 1. lag: Rulle: 15-20% med vand. Pensel: 40-45% med vand. 2. lag: 30% med vand.

- Ved brug af airless kan det variere afhængig af maskine og tryk

Lag: 2 lag

Vejl. rækkeevne: 8-10 m²/l (Dette er kun vejledende tal ud fra at overfladen er jævn og grundet efter anbefaling)

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem. Produktet kan også tones med BRAVOCASA TINTE COLORANTI series 408P (kun lyse farver) eller COLORADO, serie 548*

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Grænseværdi EU (Dir. 2004/42/EF)

Cat. A/a: Mat væg- og loftsmaling (glans ≤25@60°)

(vandbaseret): 30 g/l (2010)

LAGUNA 3.0 Indeholder maks. 30 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og

LAGUNA 3.0

VANDBASERET LUGTFRI MAT VASKBAR MALING TIL INDENDØRS BRUG

series 360

medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Påføres på tidligere forberedte overflader.

Lugtfri, mat, vaskbar, vandbaseret maling til indendørs.

Vandbaseret vægmaling LAGUNA 3.0 serie 360 baseret på akryl polymerer i vandig dispersion.

Mindst 2 lag i mængder, der bestemmes af underlagets absorption.

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.