

MARCOPOLO LUXURY

DEKORATIV FINISH MED FIN METALLIC EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 020

BESKRIVELSE

MARCOPOLO LUXURY er et dekorativt produkt til indendørs brug. Produktets indhold af specielle metallic-pigmenter skaber en yderst karakteristisk og kontrastfyldt overflade, der changerer og ændrer udtryk i refleksionen af lys. MARCOPOLO LUXURY er slidstærk og meget nem at påføre. Mulighederne for forskellige finish er mange, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
 - Cement
 - Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske samt tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
 - Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
 - Må ikke anvendes på nymalede overflader
- Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN"

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: Akryl copolymer i vandig emulsion
Pigmentering: Metalperler
Opløsningsmiddel: Vand
Specifik massefylde: UNI EN ISO 2811-1: 0.98 - 1.10 kg/l.
Afhængig af indfarvning
Viskositet: ARGENTO og ALLUMINIO: 26000 ± 3000 cps.
ORO og ORO ZECCHINO: 18000 ± 3000 cps.
Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)
- Overfladetør efter 1 time
Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- Beton, Puds, mineralske overflader:
Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.
Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af DECORFOND (varenr. 3880019)
 - Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse. Ved større renovation af overflader, kan påføring af ATOMO i 1 lag anbefales.
 - Andre overflader, såsom PVC, skal mattes og rengøres grundigt inden påføring af DECORFOND (varenr. 3880019)
- Påfør altid DECORFOND på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min +8°C / max +35°C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min +5°C / max +35°C.

Overfladens luftfugtighed: <10%

Værktøj: Pensel, svamp mm.

Fortynding: klar til brug (kan fortyndes med max 5% vand)

Lag: 1

Berøringsstør: 1 time

ANVENDELSE

Påfør MARCOPOLO LUXURY ujævnt på overfladen, med en pensel.

Når produktet er delvis tørt, stryg med let hånd penslen på overfladen fra forskellige vinkler. Eller kør en let fugtet svamp på overfladen, i ottetals bevægelser.

Vejl. rækkeevne: fra 4-6 m²/l pr lag, afhængig af overfladens stand og absorbering.

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien*

Se MARCOPOLO LUXURY farvekortet i brochuren.

*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU-grænseværdi (Dir. 2004/42/EF)

Cat A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

MARCOPOLO LUXURY Indeholder max: 200 g/l VOC

- Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

- Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader

Dekorativ finish med metallisk effekt til indendørs brug

MARCOPOLO LUXURY serie 020 baseret på akryl

MARCOPOLO LUXURY

DEKORATIV FINISH MED FIN METALLIC EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 020

copolymer i vandig emulsion
Påføres i 1 lag

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.