

# MARCOTHERM PRIMER

VANDOPLØSELIG HELDÆKKENDE GRUNDER TIL UDE-OG INDENDØRS BRUG

serie 474

## BESKRIVELSE

MARCOTHERM PRIMER er en vandopløselig, højt penetrerende primer/grunder, som er egnet til imprægnering og konsolidering af indvendige og udvendige mineralske overflader.

Produktet viser enhver forekomst af høj restfugtighed. Denne effekt fremstår som transparente områder på væggen. Dens polymere sammensætning af meget fine partikler giver en høj gennemtrængning på både nye, som tidligere malede overflader.

MARCOTHERM PRIMER udjævner absorption i underlaget og skaber den ideelle vedhæftning og forankring af de efterfølgende lag.

MARCOTHERM PRIMER er en yderst velegnet grunder til underlag for både mineralske og syntetiske produkter.

MARCOTHERM PRIMER kan indfarves efter vores Marcromie farvesystem, så stærke farver nemmere opnås.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- MARCOTHERM varmeisolerings system
- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: microemulsion (begrænsede lugtgener)

Fortynder: vand

Specifik massefylde (UNI EN ISO 2811-1) 1,18 til 1,24 kg/l.

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30-40 min.
- Genbehandlingstør efter 2 timer

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

- MARCOTHERM udvendig varmeisoleringsystem:  
(Når panelernes montering og nivellering er fuldstændt)  
Efter ca. 10 dage er nivelleringspudsen (under de bestemte forhold) fuldstændig tør.

Anvend da MARCOTHERM PRIMER efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

Efterbehandling med maling eller pudsprodukter.

- Gipsplader og Fibergips overflader:

Kontroller at overfladen har den ønskede kvalitet (evt. efter Q1-Q4 skalaen)

Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles

overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af MARCOTHERM PRIMER.

- Beton, Puds, mineralske overflader:

Børst eller vask overfladen for at fjerne støv, snavs eller rester af gammel maling. Hvis nødvendigt nivelleres uregelmæssigheder i overfladen og huller, revner eller lignende repareres med passende produkter.

Hvis der er angreb af skimmel, mug eller alger, behandles overfladen med COMBAT 222 (varenr. 4810222) og med COMBAT 333 (varenr. 4810333) inden påførelsen af MARCOTHERM PRIMER.

- Synlige metalforstærkninger på betonoverflader skal omhyggeligt børstes og behandles med en korrosionsbeskyttelse.

Påfør altid MARCOTHERM PRIMER på en ren og tør overflade efter "PÅFØRINGSVEJLEDNING"

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Generelt miljø, luft og overflade forhold:

Lufttemperatur: min +8° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

Overfladetemperatur: min +5° C / max +35° C

Overfladens luftfugtighed: <10%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

-Værktøj: pensel, rulle

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

-Lag: 1-2 lag, påføres vådt i vådt.

-Fortynder: MARCOTHERM PRIMER fortyndes 20-30% afhængig af underlagets vandabsorbering.

-Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/l. Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til at bestemme forbrug samt tilpasning af fortynding.

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien, dog max 5%.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato (se datomærkning), ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU grænseværdi (Dir. 2004/42/EF).

Cat A/h: Hæftegrunder (vand-base): 30 g/l (2010)

MARCOTHERM PRIMER indeholder max: 30 g/l VOC

Skadelig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljø.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed.

# MARCOTHERM PRIMER

VANDOPLØSELIG HELDÆKKENDE GRUNDER TIL UDE-OG INDENDØRS BRUG

serie 474

Hav altid et godt ventileret arbejdsmiljø, under påføring af MARCOTHERM PRIMER.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation.

Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

Forankringsgrunder til indendørs/udendørs brug.

Kan anvendes på nye og gamle overflader.

MARCOTHERM PRIMER (varenr. 4740019).

Baseret på microemulsion, egnet til imprægnering af vægoverflader.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksamheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*