

PATINA

VANDBASERET SYNTETISK DEKORATIV VOKS TIL MINERALSKE OVERFLADER

serie 319

BESKRIVELSE

PATINA er en vandbaseret dekorativ voks til indendørs brug. Sammensætningen af forskellige typer voks giver overfladen en mild vandafvisning og efterlader den glansfuld. PATINA fås i forskellige nuancer der kan tilføje overfladen et ekstra dekorativt element. PATINA er et naturprodukt og kan bruges på alle kalkbaserede produkter. Den er let at anvende og kan poleres i hånden eller med polermaskine.

BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

-Dekorative mineralske overflader

Vurderer altid hvilken effekt der passer bedst til dekorationen, da produktet ændrer overfladens udseende.

Brug en tør klud til at rengøre overfladen

Overfladen bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: polyethylen og paraffin voks emulsion

Opløsningsmiddel: Vand

Specifik vægtfylde UNI EN ISO 2811-1

Neutral: $1,01 \pm 0,05$ g/ml

Guld, Sølv, Bronze: $1,02 \pm 0,05$ g/ml

Viskositet: pasta

Tørretider (25° C og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Påfør PATINA på kalkbaserede mineralske dekorative overflader.

Overflader skal være kompakte, tørre og i generel god stand.

Påfør ikke PATINA før tidligst 24 timer efter afslutning af nybehandlede overflader. Og tidligst 48 timer efter etablering af overflader af marmor eller lignende mineralisk natur.

PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min +10° C / max +35° C

Relativ luftfugtighed: <75%

-Undgå at påføre på overflader hvor der er overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, svamp, klud

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug

Lag: 1

Vejl. rækkeevne: 20 m²/l (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur) ANVENDELSE Påfør et tyndt lag PATINA med en klud. På meget glatte overflader, kan der bruges et rustfrit stålbræt.

Når overfladen er berøringstør, poleres med en klud.

Overflader kan poleres enten manuelt eller maskinelt

Til vedligeholdelse og rengøring af overflader behandlet med PATINA, bruges en tør klud af enten bomuld, filt eller

mikrofiber.

INDFARVNING

Ikke muligt

OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur: +30° C

Minimum opbevaringstemperatur: +5° C

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Dir. 2004/42/EF ikke relevant.

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad.

Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. Opbevares uden for rækkevidde af børn.

Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

SPECIFIKATION

Vandbaseret dekorativ voks til behandling af indendørs kalkbaserede mineralske dekorative overflader. Giver en højglans overflade.

Påfør et tyndt lag og poler derefter manuelt med en klud eller mekanisk med en orbital maskine udstyret med en uld-skive.

Dækning: 20 m²/l afhængig af overfladens absorbering.

PATINA serie 319 tilføjer ikke vandtætningsegenskaber til overfladen men beskytter let mod vand.

COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.