

# ROXIDAN

DEKORATIV FINISH MED OXIDERET EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 391

## BESKRIVELSE

ROXIDAN er et dekorativt finish-produkt til indendørs brug. Produktets kombination af akryl-bindemiddel og metalholdige mineraler, giver en voksagtig konsistens der gør det muligt, at påføre med stålbræt, svamp eller klud. ROXIDAN fås i to forskellige baser.

1: ROXIDAN Base Perla giver overfladen effekten af oxidering.

2: ROXIDAN Velature Platino giver overfladen en antik metallic effekt.

Vi anbefaler at ROXIDAN bruges som dekorativ finish til f.eks FORMA eller RILIEVO. Det kan give overfladen mange forskellige udtryk i en eller flere farver og nuancer, alt afhængig af applikatørens værktøj, teknik og kreativitet.

## BRUGSANVISNING

Kan anvendes på:

- Nye og gamle pudstyper, baseret på hydrauliske bindemidler
- Beton og Cement
- Gips og Fibergips
- Gammel maling og vægbeklædninger, der er organiske eller mineralske, tørre, kompakte, absorberende og sammenhængende
- Mineralske blandinger af forskellig art, så længe de er absorberende
- Træ overflader
- Må ikke anvendes på nymalede overflader

Overflader bør være tilstrækkeligt forberedt ved at følge anvisningerne i afsnittet "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bindemiddel: modificeret akryl copolymer i vandig emulsion/dispersion

Pigmenter: Metalliske pigmenter

Specifik gravitation ifølge EN ISO 2811-1:

Perla 3910001:  $1,13 \pm 0,05$  kg/l.

Platino 3910002:  $1,02 \pm 0,05$  kg/l.

Viskositet pr. UNI 8902:  $26000 \pm 4000$  cps ved  $25^\circ\text{C}$  (Brookfield viskosimeter)

Tørretider ( $25^\circ\text{C}$  og 65% relativ luftfugtighed)

- Overfladetør efter 30 min.

- Genbehandlingstør efter 2 timer

Tørretider varierer i forhold til anvendt tykkelse.

## FORBEREDELSE AF OVERFLADEN

Til dekoration med ROXIDAN Perla/Platino skal overfladen være forberedt med et formgivende dekorationsprodukt som FORMA serie 340

Se databladet på FORMA serie 340 for yderligere information om "FORBEREDELSE AF OVERFLADEN".

## PÅFØRINGSVEJLEDNING

Lufttemperatur: min  $+10^\circ\text{C}$  / max  $+35^\circ\text{C}$

Relativ luftfugtighed:  $<75\%$

-Undgå at påføre på overflader hvor der er

overfladekondens eller i direkte sollys.

Værktøj: Rustfrit stålbræt, pensel, svamp

-Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug

Fortynding: klar til brug

Lag: 1-2

Vejl. rækkeevne:  $8-10\text{ m}^2/\text{l}$  pr lag (afhængig af den ønskede effekt, overfladens absorbering og struktur)

Det anbefales at udføre en test på den specifikke overflade, til beregning af forbrug. ANVENDELSEROXIDAN Platino/Perla på overflader forberedt med FORMA:

- Vent mindst 4 timer efter påføringen af FORMA

- Påfør hele overfladen ROXIDAN Platino eller Perla med et rustfrit stålbræt, pensel eller svamp.

- Fordel på overfladen til der ikke er noget overskydende produkt.

- Vent 1-2 minutter, afslut herefter overfladen ved yderligere at fordele og udglatte det påførte materiale.

- Ved dekorationer med f.eks flere farver, vent min. 2 timer før genbehandling.

## INDFARVNING

Produktet kan indfarves med Marcromie toningsystem. Produktet kan også tones med farvestofferne COLORADO, 548-serien\*\*Ved brug af flere batche anbefales det, at remixe de forskellige produkter sammen for at undgå små forskelle i farven.

## OPBEVARING

Maksimal opbevaringstemperatur:  $+30^\circ\text{C}$

Minimum opbevaringstemperatur:  $+5^\circ\text{C}$

Produktet skal anvendes inden for 2 år fra produktionsdato ved opbevaring i uåbnet original emballage og under egnede temperaturbetingelser.

## OPLYSNINGER OM SIKKERHED

EU-grænseværdi (Dir. 2004/42/EF)

Cat A/I: Effektmalinger (vandbaseret): 200 g/l (2010)

ROXIDAN Indeholder max: 200 g/l VOC

Brug produktet i overensstemmelse med hygiejne og sikkerhedsregler.

Produktet skal transporteres, anvendes og opbevares i henhold til gældende standarder for sundhed og sikkerhed. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, søg omgående læge og medbring altid beholder, etiket, sikkerhedsblad og dette datablad. Indlever altid rester på din lokale genbrugsstation. Opbevares uden for rækkevidde af børn. Læs sikkerhedsdatablad for yderligere information.

## SPECIFIKATION

Anvendelse på tidligere forberedte overflader.

Dekorativ finish med oxideret effekt til indendørs brug.

ROXIDAN serie 391 baseret på akryl copolymer i vandig emulsion.

Påføres i 1-2 lag.

# ROXIDAN

DEKORATIV FINISH MED OXIDERET EFFEKT TIL INDENDØRS BRUG

serie 391

*COLORIFICIO SAN MARCO garanterer at informationerne i dette datablad er baseret på dens bedste tekniske og videnskabelige viden samt erfaring. Dog kan virksomheden ikke gøres ansvarlig for opnåede resultater ved brug af produktet, da anvendelsens omstændigheder er uden for dens kontrol. Det anbefales altid at sikre produktets egnethed til hver enkelt situation. Dette datablad erstatter alle tidligere udgaver. For yderligere teknisk information, ring til Technical Service på +39 041 4569322.*